

COLUMNAS

Columnas de hormigón pretensadas y armadas, de largos de entre 5 y 20 metros de altura, con distintas capacidades de carga de punta y secciones según el uso. Las columnas de hormigón prefabricado pueden ser utilizadas tanto para alumbrado como para tendido eléctrico.

Hopresa cuenta con homologación de columnas tanto para UTE como para Antel.

Secciones



Secciones: cuadradas, octogonales, H, redondas, anulares.

Aplicaciones: alumbrado, infraestructura eléctrica, telecomunicaciones, parques eólicos, etc.

Alumbrado



Electrificación



Largos: entre 5 y 20 metros de altura

Cargas de punta: entre 90 y 3000 daN.

DESIGNACION	MEDIDAS	PESO
R/240/5,7	0,15 x 0,15	340 KG.
R/90/7	0,15 x 0,15	395 KG.
C/150/7	cuadrada	
C/150/7	truncop	
C/300/7	cuadrada	
C/300/7	truncop	
OH/150/9	CIMA: 13, BASE: 25	650 kg
OH/300/9		
OH/140/12,2	CIMA: 16, BASE: 29,5	744 KG.
OH/150/12,2		
OH/220/15	CIMA: 18, BASE: 32,5	1407 KG
OH/300/15	CIMA:18, BASE: 32,5	1407 KG
OH/300/18	CIMA:18, BASE: 35,5	1850 KG
C/150/7,5	CIMA:12X12BASE:12X18	360 KG.
C/300/7,5	CIMA:16,5X16,5BASE:16,5X25	590 KG.
C/500/7,5	CIMA:16,5X16,5BASE:16,5X25	680 KG.
A/300/9,5	CIMA:16,5, BASE:30,5	850 KG.
A/500/9,5	CIMA:16,5, BASE:30,5	850 KG.
A/800/9,5	CIMA:20,5, BASE:44	1070 KG.
A/1200/9,5	CIMA:28, BASE:50,5	1770 KG.
C/300/10,5		
C/500/10,5		
H/1200/10,5		
H/2000/10,5		
A/500/12	CIMA:20,5, BASE:50,5	1510 KG.
A/800/12	CIMA:20,5, BASE:50,5	1510 KG.
A/1200/12	CIMA:28, BASE:58	2500 KG.
A/2000/12	CIMA:28, BASE:58	2500 KG.
A/800/15		
A/1200/15	CIMA:28, BASE:65,5	3450 KG.
A/2000/15	CIMA:28, BASE:65,5	3450 KG.
A/1200/18	CIMA:28, BASE:73	4530 KG.
A/2000/18	CIMA:28, BASE:73	4530 KG.
A/750/480	TIPO I	580
A/950/300	TIPO II	
R/90/700 CAÑO AT.	TIPO III	
A/700/85	TIPO IV	

